



SWM
ITALY - 1971

2023
RANGE

LINE UP

SWM
ITALY - 1971



HOKU 125



HOKU 400

NAKED



SM 125 R



SM 500 R

SUPERMOTO



RS 125 R



RS 300 R

OFF ROAD



SIX6 500

SCRAMBLER



STORMBREAKER

CUSTOM



RS 500 R



SWM
ITALY - 1971

NAKED



HOKU 125



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 790 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 790 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 128 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 128 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/60 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



TOTAL-BLACK



RED-BLACK



Ausgestattet mit **ABS**

Equipé de **ABS**



7" TFT-Display

Écran **TFT 7"**



INOX Auspuffrohr

Échappement **INOX**

HOKU 400



Motor: 2 Zylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 378 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Bicylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 378 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 33 kW (45 PS) bei 9'000 U/min

Max Drehmoment: 35 Nm bei 6'500 U/min

Puissance Max: 33 kW (45 CV) à 9'000 tr/min

Couple Max: 35 Nm à 6'500 tr/min



Sitzhöhe: 790 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 790 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 136 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 136 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 150/60 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 150/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



RED-BLACK



TOTAL-BLACK



BREMBO Bremse
Freins **BREMBO**



7" TFT-Display
Écran **TFT 7"**



FULL-LED Lichtenlage
Éclairage **FULL-LED**

SWM
ITALY - 1971

SUPERMOTO



SM 125 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 914 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 914 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 123 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 123 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 110/70 x 17"

Reifen Hinten: 140/70 x 17"

Pneu avant: 110/70 x 17"

Pneu arrière: 140/70 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 300mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 300mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



WHITE-YELLOW



BLACK-YELLOW



BLACK-RED



WHITE-RED



LCD-Display

Écran LCD



Optional roter Sattel

Selle rouge en option



Optional gelber Sattel

Selle jaune en option

SM 500 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 501 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 501 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 25 kW (34 PS) bei 7'500 U/min

Max Drehmoment: 35 Nm bei 4'500 U/min

Puissance Max: 25 kW (34 CV) à 7'500 tr/min

Couple Max: 35 Nm à 4'500 tr/min



Sitzhöhe: 920 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 920 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 131 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 131 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 120/70 x 17"

Reifen Hinten: 150/60 x 17"

Pneu avant: 120/70 x 17"

Pneu arrière: 150/60 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 320mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 320mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; ABS



BLACK-RED



INOX Auspuffrohr
Échappement **INOX**



LCD-Display
Écran **LCD**



BREMBO Bremse
Freins **BREMBO**

SWM
ITALY - 1971

ENDURO



RS 125 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 124,7 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 124,7 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10'500 U/min

Max Drehmoment: 11 Nm bei 8'500 U/min

Puissance Max: 11 kW (15 CV) à 10'500 tr/min

Couple Max: 11 Nm à 8'500 tr/min



Sitzhöhe: 950 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 950 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 123 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 123 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 80/90 x 21"
Reifen Hinten: 110/80 x 18"

Pneu avant: 80/90 x 21"

Pneu arrière: 110/80 x 18"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; CBS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; CBS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; CBS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; CBS



WHITE-RED



LCD-Display

Écran **LCD**



Tankdeckel mit **Schlüssel**

Bouchon essence avec **clé**



Racing-Sattel

Selle **Racing**

RS 300 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 298 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 298 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 13 kW (18 PS) bei 7'000 U/min

Max Drehmoment: 17,5 Nm bei 7'000 U/min

Puissance Max: 13 kW (18 CV) à 7'000 tr/min

Couple Max: 17,5 Nm à 7'000 tr/min



Sitzhöhe: 963 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 963 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 126 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 126 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 90/90 x 21"

Reifen Hinten: 140/80 x 18"

Pneu avant: 90/90 x 21"

Pneu arrière: 140/80 x 18"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; CBS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; CBS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; CBS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; CBS



WHITE-RED



KAYABA-USD Gabel

Fourche inversée **KAYABA**



INOX Auspuffrohr

Échappement **INOX**



BREMBO Bremse

Freins **BREMBO**

RS 500 R



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Wassergekühlt;
Euro 5; 501 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Liquide;
Euro 5; 501 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 25 kW (34 PS) bei 6'000 U/min

Max Drehmoment: 40 Nm bei 5'000 U/min

Puissance Max: 25 kW (34 CV) à 6'000 tr/min

Couple Max: 40 Nm à 5'000 tr/min



Sitzhöhe: 955 mm

Tankinhalt: 7,2 L

Hauteur de selle: 955 mm

Capacité du réservoir: 7,2 L



Leergewicht: 128 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 128 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 90/90 x 21"

Reifen Hinten: 140/80 x 18"

Pneu avant: 90/90 x 21"

Pneu arrière: 140/80 x 18"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; CBS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 240mm; CBS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; CBS

Frein arrière: Frein à disque Ø 240mm; CBS



WHITE-RED



BREMBO Bremse

Freins **BREMBO**



501 ccm Motor

Moteur **501 cc**



KAYABA-USD Gabel

Fourche inversée **KAYABA**

SWM
ITALY - 1971

SCRAMBLER



SIX6 500



Motor: Einzylinder; 4-Takt; Oel-Luftkühlung;
Euro 5; 445,3 ccm; 6 Gang mit Kettenantrieb

Moteur: Monocylindre; 4 temps; Air-huile;
Euro 5; 445,3 cc; 6 Vitesses à chaîne



Max Leistung: 22 kW (30 PS) bei 7'000 U/min

Max Drehmoment: 36 Nm bei 5'500 U/min

Puissance Max: 22 kW (30 CV) à 7'000 tr/min

Couple Max: 36 Nm à 5'500 tr/min



Sitzhöhe: 845 mm

Tankinhalt: 16,5 L

Hauteur de selle: 845 mm

Capacité du réservoir: 16,5 L



Leergewicht: 149 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 149 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 100/90 x 19"

Reifen Hinten: 130/80 x 17"

Pneu avant: 100/90 x 19"

Pneu arrière: 130/80 x 17"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 260mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 220mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 260mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 220mm; ABS



BLACK-ORANGE



BROWN-GREEN



BLACK-YELLOW



BLACK-RED



445,3 ccm Motor

Moteur 445,3 cc



Analog-Display

Écran analogique



INOX Auspuffrohr

Échappement INOX

SWM
ITALY - 1971

CUSTOM



STORMBREAKER



Motor: 2 Zylinder; 4-Takt; Luftgekühlt;
Euro 5; 1202 ccm; 5 Gang mit Riemenantrieb

Moteur: Bicylindre; 4 temps; Air;
Euro 5; 1202 cc; 5 Vitesses à courroie



Max Leistung: 60 kW (82 PS) bei 7'000 U/min

Max Drehmoment: 98 Nm bei 3'200 U/min

Puissance Max: 60 kW (82 CV) à 7'000 tr/min

Couple Max: 98 Nm à 3'200 tr/min



Sitzhöhe: 715 mm

Tankinhalt: 14 L

Hauteur de selle: 715 mm

Capacité du réservoir: 14 L



Leergewicht: 250 kg

Versorgung: Elektronische Einspritzung

Poids à sec: 250 kg

Alimentation: Injection électronique



Reifen Vorne: 130/90 x B16"

Reifen Hinten: 150/80 x B16"

Pneu avant: 130/90 x B16"

Pneu arrière: 150/80 x B16"



Vorderradbremse: Bremsscheibe Ø 292mm; ABS

Hinterradbremse: Bremsscheibe Ø 292mm; ABS

Frein avant: Frein à disque Ø 292mm; ABS

Frein arrière: Frein à disque Ø 292mm; ABS



BLACK-CHROME



FULL-LED Lichtanlage
Éclairage **FULL-LED**



TFT-Display
Écran **TFT**



1202 ccm V-Motor
Moteur V **1202 cc**

SWM

ITALY - 1971



SWM SWISS OFFICIAL DISTRIBUTOR

WWW.MOSPORTGROUP.CH